



LEGENDA KLEMPÍŘSKÝCH A ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

Ozn.	Délka [m]	Schéma	Popis	Poznámka
D301			Oplechování střešního panelu - okapnice Tlaniček tl. 0,6 mm	Po celém obvodu střešní skladby
D302			Ocelový „L“ profil pro ukotvení prefabrikovaných dílců po vzdálenosti 1m + kraje prefabrikátů tl. 5mm	Kotvení do ŽB základové desky na chemické kotvy
D303			Ocelový „L“ profil svařený. Ocelový sloupek 70x70x5 mm	Pomáhá vynášet průhyb od T02 nad HS portálem na západní straně RD - v barvě rámu okna v interiéru
D304			Dílec pro oplechování odvětrávacích potrubí na střešní krytině - natažený na HI	Oplechování bude provedeno před kotvením střešní plechové krytiny - folie se nataví/rozleptá
D305			Lišta pro uchycení HI do okenního rámu plast tl. 0,6 mm	Lišty mohou být připraveny rovnou od výrobce oken anebo mohou být na místě přikotveny k purenitovému sendviči - spára následně se následně zatmelí.

LEGENDA PREFABRIKOVANÝCH STŘEŠNÍCH PANELŮ

ID	Stavební objekt	Počet	Rozměry			2D symbol	3D axonomie
			Délka	Šířka	Výška		
D701	CLT PANEL - 200 mm	3	10 000	3 150	100		
D702	CLT PANEL - 200 mm	5	9 500	2 760	100		
D703	CLT PANEL - 200 mm	2	6 700	3 018	100		